



Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 2020/878

SIKKERHEDSDATABLAD

OMO Brilliant White

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

| | |
|---------------------------|--|
| Produktnavn | : OMO Brilliant White |
| Produktkode | : 200000240122;68269152_S, 68268010 |
| Produktbeskrivelse | : Flydende vaskemiddel |
| Produkttype | : væske |
| UFI kode | : UFI tilgængelig på CLP-etiket, når det er relevant |
| Nanomaterials | : No |

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Identificerede brugere

Forbrugermæssige anvendelser
Faglige anvendelser
Flydende vaskemiddel

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Unilever Danmark A/S, Home & Personal Care
Ørestads Boulevard 73
København S
2300
DENMARK
43 28 41 00

E-mail adresse på person ansvarlig for dette SDS : contact.denmark@unilever.com

National kontakt

Ikke tilgængelig.

1.4 Nødtelefon

Nationalt rådgivende organ/Giftinformationscentral

Telefonnummer : Giftlinjen: 82 12 12 12 (hele døgnet)

Leverandør

Telefonnummer : 43 28 41 00
Virksomheden kan kontaktes i tidsrummet: : -
Oplysningsbegrænsninger : Ikke tilgængelig.

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Produktdefinition : Blanding

Klassificering i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Eye Dam./Irrit. 2 H319

Skin Sens. 1 H317

Aquatic Chronic 3 H412

Dette produkt er klassificeret som farligt i henhold til forordning (EF) 1272/2008 med ændringer.

Ingredienser med ukendt toksicitet : Procent af blandingen består af en eller flere bestanddele af ukendt akut toksicitet: 0 %

Ingredienser med ukendt økotoksicitet : Procent af blandingen består af en eller flere bestanddele, for hvilke faren for vandmiljøet ikke kendes: 0 %

Se den komplette tekst for H-faresætninger nævnt ovenfor i punkt 16.

Se afsnit 11 for mere detaljerede oplysninger om helbredspåvirkninger og symptomer.

2.2 Mærkningselementer

Farepiktogrammer :



Signalord : ADVARSEL

Faresætninger : Forårsager alvorlig øjenirritation.
Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedssætninger

Generelt : P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
Forebyggelse : P280 Brug egnede beskyttelseshandsker.
Reaktion : P302 VED KONTAKT MED HUDEN:
P352 Vask med rigeligt vand.
P305 VED KONTAKT MED ØJNENE:
P351 Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
P338 Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Opbevaring : - Ikke relevant.
Bortskaffelse : Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Farlige indholdsstoffer : Methylisothiazolinone
Octylisothiazolinone

Supplerende etiket elementer : Ikke relevant.

Bilag XVII - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, kemiske produkter og artikler : Ikke relevant.

Særlige krav til pakning/emballage

- Beholdere, som skal være forsynet med børnesikre lukninger** : Ikke relevant.
Følbar advarselstrekant : Ikke relevant.

2.3 Andre farer

- Andre farer, som ikke indebærer klassificering** : Ingen kendte.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger : Blanding

| | Identifikatorer | | Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] | Type |
|--------------------------------|--|--------------|--|---------|
| Sodium Dodecylbenzenesulfonate | RRN : 01-2119489428-22 EF : 246-680-4 CAS : 68411-30-3 | > 0 - <= 3 | Acute Tox.4, H302 Skin Corr./Irrit.2, H315 Eye Dam./Irrit.1, H318 Aquatic Chronic3, H412 | [1] |
| Sodium Laureth Sulfate | RRN : 01-2119488639-16 EF : 500-234-8 CAS : 68891-38-3 | > 0 - <= 3 | Skin Corr./Irrit.2, H315 Eye Dam./Irrit.1, H318 10 - 100 % Eye Dam./Irrit.2, H319 5 - 10 % Aquatic Chronic3, H412 | [1] |
| Laureth-7 | EF : 221-283-9 CAS : 68439-50-9 | > 0 - <= 3 | Acute Tox.4, H302 Eye Dam./Irrit.1, H318 Aquatic Chronic3, H412 | [1] |
| TEA-Dodecylbenzenesulfonate | EF : 248-406-9 CAS : 27323-41-7 | > 0 - <= 1,7 | Eye Dam./Irrit.1, H318 Skin Corr./Irrit.2, H315 Acute Tox.4, H302 Aquatic Chronic3, H412 | [1] |
| Methyl Alcohol | EF : 200-659-6 CAS : 67-56-1 | > 0 - < 0,1 | Flam. Liq.2, H225 StotSe1, H370 10 - 100 % Acute Tox.3, H331 Acute Tox.3, H311 | [1] [2] |

| | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|---------------|---|-----|
| | | | Acute Tox.3, H301 StotSe2, H371 3 - 10 % | |
| Octylisothiazolone | EF : 247-761-7 CAS : 26530-20-1 | > 0 - < 0,025 | Acute Tox.3, H301 Acute Tox.3, H311 Skin Corr./Irrit.1B, H314 Skin Sens.1A, H317 0,0015 - 100 % Acute Tox.2, H330 Aquatic Acute1, H400 M: 100 Aquatic Chronic1, H410 M: 100 Eye Dam./Irrit.1, H318 EUH071-, EUH071 | [1] |
| Methylisothiazolinone | EF : 220-239-6 CAS : 2682-20-4 | > 0 - < 0,01 | Skin Corr./Irrit.1B, H314 Skin Sens.1A, H317 0,0015 - 100 % Acute Tox.2, H330 Acute Tox.3, H311 Acute Tox.3, H301 Aquatic Acute1, H400 M: 10 Aquatic Chronic1, H410 M: 1 Eye Dam./Irrit.1, H318 EUH071-, EUH071 | [1] |

Type

[1] Stoffet er klassificeret med en sundheds- eller miljøfare

[2] Stoffet har en af Arbejdstilsynet fastsat grænseværdi

[3] Stoffet opfylder kriterierne for PBT i henhold til Regulativ (EF) nr. 1907/2006, bilag XIII

[4] Stoffet opfylder kriterierne for vPvB i henhold til Regulativ (EF) nr. 1907/2006, bilag XIII

[5] Tilsvarende problematisk stof

Se den komplette tekst for H-faresætninger nævnt ovenfor i punkt 16.

Der er ingen supplerende indholdsstoffer tilstede, som efter leverandørens nuværende kendskab og i anvendte koncentrationer, er klassificeret som sundhedsskadelige eller miljøfarlige, er PBT'er, vPvB'er eller tilsvarende problematiske stoffer, eller som er blevet tildelt en grænseværdi for arbejdspladsen og som derfor behøver nævnes i denne sektion.

Grænseværdier er nævnt under punkt 8, hvis de er tilgængelige.

Af fortrolighedshensyn er koncentrationen af indholdsstoffer listet i Afsnit 3 angivet som procentintervaller. Intervallerne afspejler ikke den mulige variation i sammensætningen af denne formulering, men er brugt til at sløre den nøjagtige koncentration af indholdsstofferne, hvilket vi betragter som fortrolige oplysninger. Klassificering angivet i Afsnit 2 og 15 afspejler den nøjagtige sammensætning for denne blanding.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

- Øjenkontakt** : Søg straks lægebehandling. Kontakt en giftinformationscentral eller læge. Skyl straks øjne med store mængder vand, hvor øverste og nederste øjenlåg lejlighedsvis løftes. Kontroller for og fjern evt. kontaktlinser. Bliv ved med at skylle i mindst 10 minutter. Kemiske ætsninger skal hurtigt behandles af en læge.
- Indånding** : Søg straks lægebehandling. Kontakt en giftinformationscentral eller læge. Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Hvis der stadig er mistanke om tilstedeværelse af røg, skal redningspersonen bære en passende filtermaske eller luftforsynet åndedrætsværn. Hvis der ingen vejrtrækning er, hvis vejrtrækningen er uregelmæssig eller hvis åndedrættet ophører, så sørg for kunstigt åndedræt eller ilt fra uddannet personale. Det kan være farligt for den person, der giver hjælp, at yde mund-til-mund genoplivning. Er personen bevidstløs, lægges personen i NATO-stilling og der søges straks lægebehandling. Oprethold åbne luftveje. Løsn stram beklædning som f.eks. krave, slips, bælte eller bukse-/nederdelslinning.
- Hudkontakt** : Søg straks lægebehandling. Kontakt en giftinformationscentral eller læge. Vask med rigeligt sæbe og vand. Forurenet tøj og sko tages af. Vask forurenet tøj grundigt med vand, før det tages af, ellers anvend handsker. Bliv ved med at skylle i mindst 10 minutter. Kemiske ætsninger skal hurtigt behandles af en læge. I tilfælde af enhver form for klager over ubehag eller symptomer, undgå yderligere kontakt med stoffet. Vask beklædning, før det genbruges. Rengør skoene grundigt, før de bruges igen.
- Indtagelse** : Søg straks lægebehandling. Kontakt en giftinformationscentral eller læge. Skyl munden med vand. Fjern eventuel tandprotese. Hvis materialet er indtaget, og den tilskadede er ved bevidsthed, gives små mængder vand at drikke. Stop, hvis den tilskadede bliver dårlig, da opkastning kan være farlig. Forsøg ikke at fremkalde opkastning, medmindre lægelig rådgiver anbefaler det. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet lavt så der ikke kommer opkast i lungerne. Kemiske ætsninger skal hurtigt behandles af en læge. Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. Er personen bevidstløs, lægges personen i NATO-stilling og der søges straks lægebehandling. Oprethold åbne luftveje. Løsn stram beklædning som f.eks. krave, slips, bælte eller bukse-/nederdelslinning.
- Beskyttelse af førstehjælpere** : Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden passende uddannelse. Hvis der stadig er mistanke om tilstedeværelse af røg, skal redningspersonen bære en passende filtermaske eller luftforsynet åndedrætsværn. Det kan være farligt for den person, der giver hjælp, at yde mund-til-mund genoplivning. Vask forurenet tøj grundigt med vand, før det tages af, ellers anvend handsker.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Potentielle akutte helbredspåvirkninger

| | | |
|--------------------|---|---|
| Øjenkontakt | : | Forårsager alvorlig øjenirritation. |
| Indånding | : | Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici. |
| Hudkontakt | : | Kan forårsage allergisk hudreaktion. |
| Indtagelse | : | Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici. |

Tegn/symptomer på overeksponering

| | | |
|--------------------|---|--|
| Øjenkontakt | : | Alvorlige symptomer kan omfatte følgende: irritation, rødmen |
| Indånding | : | Ingen specifikke data. |
| Hudkontakt | : | Alvorlige symptomer kan omfatte følgende: irritation, rødmen |
| Indtagelse | : | Alvorlige symptomer kan omfatte følgende: mavesmerter |

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| Anmærkninger til lægen. | : | Der bør behandles symptomatisk. Kontakt straks læge eller skadestue, hvis store mængder er blevet indtaget eller inhaleret. |
| Særlige behandlinger | : | Ingen specifik behandling. |

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| Egnede slukningsmidler | : | Brug et slukningsmiddel, der er egnet til den omgivende brand. |
| Uegnede slukningsmidler | : | Ingen kendte. |

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

| | | |
|---------------------------------------|---|---|
| Risici ved stof eller blanding | : | Trykket stiger i tilfælde af brand eller ved opvarmning, og beholderen kan bryde. Dette materiale er skadeligt for vandmiljøet med langtidsvirkende effekt. Vand fra brandslukning, der er forurenede med dette materiale, skal inddæmme og forhindres i at nå ud i vandløb, kloak eller afløb. |
| Farlige forbrændingsprodukter | : | Ikke relevant for denne slags blandinger |

5.3 Anvisninger for brandmandskab

| | | |
|---|---|---|
| Specielle beskyttelsesforanstaltninger for brandslukningspersonale | : | Hvis der er ildebrand, så isoler straks området ved at fjerne alle personer i nærheden af branden. Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden passende uddannelse. |
| Særlige personlige værnemidler, som skal bæres af brandmandskabet | : | Brandmænd bør bære passende beskyttelsesudstyr og selvforsynet, lufttilført åndedrætsapparat (SCBA) med fuld ansigtsmaske, som skal anvendes i positiv tryktilstand. Beklædning for brandfolk (inklusive hjelme, beskyttelsesstøvler og handsker) i henhold til den europæiske standard EN 469 vil yde et grundlæggende beskyttelsesniveau ved kemikalie uheld. |
| Yderligere oplysninger | : | Ikke relevant for denne slags blandinger |

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

| | | |
|---------------------------------|---|---|
| For ikke-indsatspersonel | : | Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden passende uddannelse. Evakuer de omkringværende områder. Sørg for at unødvendige og ubeskyttede personer ikke kan komme ind. Rør ikke ved, eller gå ikke igennem det spildte materiale. Undgå indånding af dampe eller tåger. Sørg for |
|---------------------------------|---|---|

tilstrækkelig ventilation. Brug egnet åndedrætsværn ved utilstrækkelig ventilationen. Anvend egnet, personligt beskyttelsesudstyr.

For indsatspersonel : Hvis særlig beklædning er påkrævet for at håndtere spildet, skal man være opmærksom på alle oplysninger i punkt 8 om passende og upassende materialer. Se også informationen under "For ikke-indsatspersonel".

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger : Undgå spredning af spildt materiale og afstrømning og kontakt med jord, vandveje, afløb og kloakker. Underret myndighederne hvis produktet har medført miljøforurening (kloakker, vandveje, jord og luft). Vandforurenende materiale. Kan være skadeligt for miljøet ved udslip i store mængder.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Lille udslip : Stop utætheden, hvis det kan gøres uden risiko. Flyt beholdere væk fra spildområdet. Fortynd med vand og mop op hvis vandopløselig. Alternativt, eller hvis uopløselig i vand, absorber med et ikke brændbart tørstof og placer i en egnet affaldsbeholder. Bortskaffes via en godkendt affaldsordning.

Stort udslip : Stop utætheden, hvis det kan gøres uden risiko. Flyt beholdere væk fra spildområdet. Gå udslippet imøde i medvind. Undgå udslip til kloakker, vandløb, kældre eller lukkede områder. Vask spild ned i et anlæg til behandling af udstømmende spild eller gør følgende. Spild begrænses og opsamles med ikke-brandbart absorberende materiale, f.eks. sand, jord, vemiculite, diatomejord og placeres i beholder og bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler. Bortskaffes via en godkendt affaldsordning. Forurenede opsugningsmateriale kan have samme farlige egenskaber som det spildte produkt.

6.4 Henvisning til andre punkter : Se Afsnit 1 for kontaktoplysninger i nødsituationer. Se punkt 8 for oplysninger om egnet, personligt beskyttelsesudstyr. Se Afsnit 13 for yderligere oplysninger om affaldshåndtering.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle råd og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i punkt 1 bør konsulteres for at få enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenerier.

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Beskyttelsesforanstaltninger : Brug egnede personlige værnemidler (se punkt 8). Personer, som førhen har haft problemer med hudsensibilisering, bør ikke arbejde med nogen proces, hvor dette produkt anvendes. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller beklædning. Undgå indånding af dampe eller tåger. Må ikke indtages. Undgå udledning til miljøet. Hvis materialet ved normal brug udgør en risiko for vejtrækningen, må det kun anvendes med tilstrækkelig ventilation eller brug af passende åndedrætsværn. Opbevares i den originale beholder eller godkendt alternativ, der er fremstillet af et tilsvarende materiale, hold den tæt lukket, når den ikke bruges. Tomme beholdere fastholder produktrester og kan derfor være farlige. Genbrug ikke beholderen.

Råd om generel bedriftsmæssig hygiejne : Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i områder, hvor dette produkt håndteres, oplagres og forarbejdes. Brugere skal vaske hænder og ansigt, før de spiser, drikker eller ryger. Fjern tilsmudset tøj og beskyttelsesudstyr, før der går ind på arealer til spisning. Se

også punkt 8 for yderligere oplysninger om hygiejneforanstaltninger.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares i overensstemmelse med lokale regler. Opbevares i original emballage, beskyttet fra direkte sollys på et tørt, køligt og vel-ventileret sted, væk fra uforenelige materialer (se Punkt 10) samt føde- og drikkevarer. Opbevares under lås. Hold beholderen tæt lukket og forsegle, indtil den skal bruges. Åbnede beholdere skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage. Må ikke opbevares i umærkede beholdere. Skal indsluttes forsvarligt for at undgå miljøforurening. Se afsnit 10 for uforlignelige materialer inden håndtering eller brug.

7.3 Særlige anvendelser

Anbefalinger : Ikke tilgængelig.
Specifikke løsninger til den industrielle sektor : Ikke tilgængelig.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle råd og vejledning. Information gives baseret på typiske forventede anvendelser af produktet. Der kan være behov for yderligere foranstaltninger ved bulkhåndtering eller andre anvendelser, der kan øge arbejdstagereksposeringen eller frigivelser til miljøet.

8.1 Kontrolparametre

Arbejdstilsynets grænseværdier

| Produkt/ingrediens navn | Grænseværdier for eksponering |
|-------------------------|---|
| Methyl Alcohol | EU Grænseværdier for erhvervmæssig eksponering (2006-02-01). Absorberes gennem huden.. TWA 260 mg/m ³ 200 ppm Arbejdstilsynet (1996-12-01). Absorberes gennem huden.. TWA 260 mg/m ³ 200 ppm |

Anbefalede målingsprocedurer : Hvis dette produkt indeholder ingredienser med eksponeringsgrænser, kan det være nødvendigt at foretage personlig og biologisk overvågning samt overvågning af atmosfæren på arbejdspladsen for at kontrollere effektiviteten af ventilationen og andre kontrolforanstaltninger og/eller nødvendigheden for at anvende åndedrætsværn. Der bør henvises til overvågningsstandarder, såsom følgende: Europæisk Standard EN 689 (Luftundersøgelse. Arbejdspladsluft. Vejledning i vurdering af eksponering ved inhalation af kemiske stoffer i forhold til grænseværdier og målestrategi) Europæisk Standard EN 14042 (Arbejdspladsluft - Vejledning i anvendelse og brug af fremgangsmåder til vurdering af eksponering for kemiske og biologiske stoffer) Europæisk Standard EN 482 (Arbejdspladsluft - Generelle krav til ydeevne ved procedurer til måling af kemiske midler) Reference til nationale vejledningsdokumenter for metoder til fastsættelse af farlige stoffer vil også være påkrævet.

DNEL'er/DMEL'er

| Produkt/ingrediens navn | Type | Eksponering | Værdi | Befolkning | Effekter |
|--------------------------------|------|---------------------|------------------------|------------|-----------|
| Sodium Dodecylbenzenesulfonate | DNEL | Langvarig Indånding | 14,8 mg/m ³ | Arbejdere | Systemisk |
| | DNEL | Langvarig Gennem | 105 mg/kg bw/dag | Arbejdere | Systemisk |

| | | | | | |
|------------------------|------|------------------------|------------------------|---|-----------|
| | | huden | | | |
| | DNEL | Langvarig Indånding | 2,61 mg/m ³ | Generel population | Systemisk |
| | DNEL | Langvarig Gennem huden | 37,5 mg/kg bw/dag | Generel population | Systemisk |
| | DNEL | Langvarig Oral | 1,5 mg/kg bw/dag | Generel population | Systemisk |
| Sodium Laureth Sulfate | DNEL | Langvarig Indånding | 175 mg/m ³ | Arbejdere | Systemisk |
| | DNEL | Langvarig Indånding | 52 mg/m ³ | Generel population [Menneske via miljøet] | Systemisk |
| | DNEL | Langvarig Gennem huden | 2750 mg/kg bw/dag | Arbejdere | Systemisk |
| | DNEL | Langvarig Gennem huden | 132 µg/cm ² | Arbejdere | Lokal |
| | DNEL | Langvarig Gennem huden | 1650 mg/kg bw/dag | Generel population [Menneske via miljøet] | Systemisk |
| | DNEL | Langvarig Gennem huden | 79 µg/cm ² | Generel population [Menneske via miljøet] | Lokal |
| | DNEL | Langvarig Oral | 15 mg/kg bw/dag | Generel population [Menneske via miljøet] | Systemisk |
| Laureth-7 | DNEL | Langvarig Indånding | 19,6 mg/m ³ | Arbejdere | Systemisk |
| | DNEL | Langvarig Gennem huden | 187 mg/kg bw/dag | Arbejdere | Systemisk |
| | DNEL | Langvarig Indånding | 3,48 mg/m ³ | Generel population | Systemisk |
| | DNEL | Langvarig Gennem huden | 66,7 mg/kg bw/dag | Generel population | Systemisk |
| | DNEL | Langvarig Oral | 1,33 mg/kg bw/dag | Generel population | Systemisk |
| Methylisothiazolinone | DNEL | Langvarig Indånding | 21 µg/m ³ | Arbejdere | Lokal |
| | DNEL | Kortvarig Indånding | 43 µg/m ³ | Arbejdere | Lokal |
| | DNEL | Langvarig Indånding | 21 µg/m ³ | Generel population | Lokal |
| | DNEL | Kortvarig Gennem huden | 43 µg/m ³ | Generel population | Lokal |
| | DNEL | Langvarig Oral | 27 µg/kg bw/dag | Generel population | Systemisk |
| | DNEL | Kortvarig Oral | 53 µg/kg bw/dag | Generel population | Systemisk |

| | | | | | |
|----------------|------|------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| Methyl Alcohol | DNEL | Langvarig Indånding | 130 mg/m ³ | Arbejdere | Systemisk |
| | DNEL | Kortvarig Indånding | 130 mg/m ³ | Arbejdere | Systemisk |
| | DNEL | Langvarig Indånding | 130 mg/m ³ | Arbejdere | Lokal |
| | DNEL | Kortvarig Indånding | 130 mg/m ³ | Arbejdere | Lokal |
| | DNEL | Langvarig Gennem huden | 20 mg/kg bw/dag | Arbejdere | Systemisk |
| | DNEL | Kortvarig Gennem huden | 20 mg/kg bw/dag | Arbejdere | Systemisk |
| | DNEL | Langvarig Indånding | 26 mg/m ³ | Generel population | Systemisk |
| | DNEL | Kortvarig Indånding | 26 mg/m ³ | Generel population | Systemisk |
| | DNEL | Langvarig Indånding | 26 mg/m ³ | Generel population | Lokal |
| | DNEL | Kortvarig Indånding | 26 mg/m ³ | Generel population | Lokal |
| | DNEL | Langvarig Gennem huden | 4 mg/kg bw/dag | Generel population | Systemisk |
| | DNEL | Kortvarig Gennem huden | 4 mg/kg bw/dag | Generel population | Systemisk |
| | DNEL | Langvarig Oral | 4 mg/kg bw/dag | Generel population | Systemisk |
| | DNEL | Kortvarig Oral | 4 mg/kg bw/dag | Generel population | Systemisk |

PNEC'er

| Produkt/ingrediens navn | Type | Beholderoplysninger | Værdi | Metodeoplysning |
|--------------------------------|------|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| Sodium Dodecylbenzenesulfonate | PNEC | Ferskvand | 22 µg/l | - |
| | PNEC | Ferskvand - intermitterende | 19,1 µg/l | - |
| | PNEC | Havvand | 2,24 µg/l | - |
| | PNEC | Havvand - intermitterende | 1,9 µg/l | - |
| | PNEC | Rensningsanlæg til spildevand | 2,96 mg/l | - |
| | PNEC | Friskvandsbundfald | 22,48 µg/kg | - |
| | PNEC | Havvandsbundfald | 2,248 µg/kg | - |
| | PNEC | Jord | 4,483 mg/kg dwt | - |
| Sodium Laureth Sulfate | PNEC | Ferskvand | 240 µg/l | - |
| | PNEC | Ferskvand - intermitterende | 71 µg/l | - |
| | PNEC | Havvand | 24 µg/l | - |
| | PNEC | Rensningsanlæg til spildevand | 10 g/l | - |

| | | | | |
|-----------------------|------|-------------------------------|---------------------------|---|
| | PNEC | Friskvandsbundfald | 916,8 µg/kg | - |
| | PNEC | Havvandsbundfald | 91,7 µg/kg | - |
| | PNEC | Jord | 7,5 milligram et kilogram | - |
| Laureth-7 | PNEC | Ferskvand | 3,4 µg/l | - |
| | PNEC | Ferskvand - intermitterende | 445 ng/l | - |
| | PNEC | Havvand | 340 ng/l | - |
| | PNEC | Havvand - intermitterende | 44,5 ng/l | - |
| | PNEC | Rensningsanlæg til spildevand | 200 µg/l | - |
| | PNEC | Friskvandsbundfald | 89,5 µg/kg dwt | - |
| | PNEC | Havvandsbundfald | 8,95 µg/kg dwt | - |
| | PNEC | Jord | 16 µg/kg dwt | - |
| Methylisothiazolinone | PNEC | Ferskvand | 3,39 µg/l | - |
| | PNEC | Ferskvand - intermitterende | 3,39 µg/l | - |
| | PNEC | Havvand | 3,39 µg/l | - |
| | PNEC | Havvand - intermitterende | 3,39 µg/l | - |
| | PNEC | Rensningsanlæg til spildevand | 230 µg/l | - |
| | PNEC | Jord | 47,1 µg/kg dwt | - |
| Octylisothiazolinone | PNEC | Ferskvand | 2,2 µg/l | - |
| | PNEC | Ferskvand - intermitterende | 1,22 µg/l | - |
| | PNEC | Havvand | 220 ng/l | - |
| | PNEC | Havvand - intermitterende | 122 ng/l | - |
| | PNEC | Friskvandsbundfald | 47,5 µg/kg | - |
| | PNEC | Havvandsbundfald | 4,75 µg/kg | - |
| | PNEC | Jord | 8,2 µg/kg | - |

8.2 Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol : Hvis anvendelsen danner støv, røg, gas, dampe eller tåge, skal der bruges afskærmning af processerne, lokal udsugningsventilation eller andre tekniske kontroller til at holde arbejdernes eksponering for luftbårne forureningsstoffer under eventuelle anbefalede eller lovmæssige grænseværdier.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger

Hygiejniske foranstaltninger : Vask hænder, underarme og ansigt grundigt efter håndtering af kemiske produkter, før der spises, ryges eller benyttes toilet, og ved arbejdsperiodens afslutning. De rette teknikker bør bruges til at fjerne beklædning, der muligvis er forurenede. Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen. Vask forurenede tøj, før det atter tages i brug. Sørg for, at øjenvaskestationer og nødbruser befinder

- Beskyttelse af øjne/ansigt** : sig tæt på arbejdsstationens beliggenhed.
: Der bør anvendes beskyttelsesbriller, som overholder en godkendt standard, når en risikovurdering angiver, at det er nødvendigt for at undgå udsættelse for væskesprøjt, spraytåger, gasser eller støv. Ved mulighed for kontakt skal følgende beskyttelse bæres, medmindre vurderingen angiver en højere beskyttelsesgrad: beskyttelsesbriller mod kemikaliesprøjt og/eller visir. Ved indåndingsfare kan der i stedet være påkrævet åndedrætsværn med helmaske.

Beskyttelse af hud

- Beskyttelse af hænder** : Når kemiske produkter håndteres, bør der på alle tidspunkter anvendes kemikalieresistente, uigennemtrængelige handsker, som overholder en godkendt standard, hvis en risikovurdering angiver, at det er nødvendigt. Kontroller under brugen, at handskerne beskyttende egenskaber stadig er bevaret, under hensyntagen til de af handskeproducenten angivne parametre. Det skal bemærkes, at gennembrudningstiden for et givet handskemateriale kan være forskellig for forskellige handskeproducenter. I tilfælde af blandinger bestående af flere stoffer kan handskerne beskyttelsestid ikke estimeres nøjagtigt.
- Beskyttelse af krop** : Personligt beskyttelsesudstyr til kroppen bør vælges på grundlag af den opgave, der skal udføres, og de involverede risici og bør godkendes af en specialist, før dette produkt håndteres.
- Anden hudbeskyttelse** : Passende fodtøj og alle yderligere hudbeskyttelsesforanstaltninger bør vælges baseret på opgaven, som skal udføres og de involverede risici, og bør godkendes af en specialist før håndtering af dette produkt.
- Åndedrætsværn** : Baseret på faren og muligheden for eksponering skal der vælges et åndedrætsværn, som opfylder den passende standard eller certificering. Åndedrætsværn skal anvendes i overensstemmelse med et åndedrætsbeskyttelsesprogram for at sikre korrekt pasform, træning og andre vigtige brugsforhold.
- Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet** : Emissioner fra udluftnings- eller arbejdsudstyr bør kontrolleres for at sikre, at de opfylder de juridiske krav for miljøbeskyttelse. I visse tilfælde vil det være nødvendigt med luftrensere, filtre eller andre tekniske modifikationer til udstyret for at reducere emissionerne til acceptable niveauer.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende

- Fysisk tilstandsform** : væske [væske]
Farve : blå
- Lugt** : Karakteristisk.
pH : 7,7 [Konc. (% vægt / vægt): 1.000 g/l]
Smeltepunkt/frysepunkt : Under normale betingelser vil smeltepunkt/frysepunkt ikke blive observeret
- Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval** : Under normale betingelser vil startkogepunkt/kogepunktsinterval ikke blive observeret
- Flammepunkt** : Ikke-brandfarligt.

| | | |
|---|---|---|
| Antændelighed (fast stof, luftart) | : | Ikke-brandfarligt. |
| Massefylde | : | 1,020 g/cm ³ |
| Vægtfylde | : | Ikke tilgængelig. |
| Øvre/nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser | : | Nedre: Ikke brandfarligt Øvre: Ikke brandfarligt |
| Damptryk | : | Ikke relevant for denne slags blandinger |
| Dampmassefylde | : | Ikke relevant for denne slags blandinger |
| Opløselighed i vand | : | Opløselig |
| Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand | : | Ikke relevant for blandinger |
| Selvantændelsestemperatur | : | Ikke brandfarligt |
| Dekomponeringstemperatur | : | Ikke relevant for denne slags blandinger |
| Viskositet | : | Dynamisk: Ikke bestemt Kinematisk: På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt. |
| Eksplorative egenskaber | : | Ikke relevant for denne slags blandinger |
| Oxiderende egenskaber | : | Ikke relevant for denne slags blandinger |
| Particle Characteristic | : | Ikke tilgængelig |

9.2 Andre oplysninger

Aerosol produkt

| | | |
|---|---|---|
| Type af aerosol | : | Ikke relevant for denne slags blandinger |
| Forbrændingsvarme | : | Ikke relevant for denne slags blandinger |
| Afstand for antændelse | : | På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt. |
| Antændelse i lukket rum - Tid svarende til | : | På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt. |
| Antændelse i lukket rum - Tæthed ved forbrænding | : | På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt. |
| Flammeprojektering | : | På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt. |
| Flammehøjde | : | På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt. |
| Varighed af flammer | : | På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt. |

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet** : Ingen specifikke testdata relateret til reaktivitet er tilgængelige for dette produkt eller dets indholdsstoffer.
- 10.2 Kemisk stabilitet** : Produktet er stabilt.
- 10.3 Risiko for farlige reaktioner** : Under normale opbevarings- og anvendelsesforhold opstår der ingen farlige reaktioner.
- 10.4 Forhold, der skal undgås** : Ingen kendte.
- 10.5 Materialer, der skal undgås** : Ingen kendte.
- 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter** : Ved normale opbevarings- og brugsforhold bør der ikke dannes farlige nedbrydningsprodukter.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

| Produkt/ingrediens navn | Resultat | Arter | Dosis | Eksponering |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------|---------------|-------------|
| Sodium Dodecylbenzenesulfonate | | | | |
| | LD50 (indtagelse) Oral | Rotte | 1.080 mg/kg | - |
| | LD50 (indtagelse) Gennem huden | Rotte | > 2.000 mg/kg | - |
| TEA-Dodecylbenzenesulfonate | | | | |
| | LD50 (indtagelse) Oral | Rotte | 1.080 mg/kg | - |
| Methylisothiazolinone | | | | |
| | LD50 (indtagelse) Oral | Rotte | 105 mg/kg | - |

Konklusion/Sammendrag : På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

Estimater for akut toksicitet

| Oral | Gennem huden | Indånding (gasser) | Indånding (dampe) | Indånding (støv og tåger) |
|--------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| >5.000 mg/kg | N/A | N/A | N/A | N/A |

Irritation/ætsning

| Produkt/ingrediens navn | Eksponeringsmetode | Irritation | Arter | Score | Eksponering | Observation |
|-------------------------|--------------------|------------|-------|-------|-------------|-------------|
| Sodium | Hud | Irriterer | Kani | - | | - |

| | | | | | | |
|-------------------------|------|--------------------|-------|---|--------|---|
| Dodecylbenzenesulfonate | | moderat | n | | | |
| Octylisothiazolinone | Øjne | Irriterer kraftigt | Kanin | - | | - |
| Methyl Alcohol | Øjne | Irriterer moderat | Kanin | - | | - |
| | Øjne | Irriterer moderat | Kanin | - | 24 hrs | - |
| | Hud | Irriterer moderat | Kanin | - | 24 hrs | - |

Konklusion/Sammendrag

- Hud** : Ikke-irriterende på huden.
Øjne : Forårsager alvorlig øjenirritation. Klassificering i henhold til forordning (EU) nr. 1272/2008 [CLP] brobygningsprincipper.
Respiratorisk : Irriterer ikke åndedrætsorganerne.

Overfølsomhed

Konklusion/Sammendrag

- Hud** : Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Respiratorisk : Ikke sensibiliserende

Mutagenicitet

- Konklusion/Sammendrag** : På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

Kræftfremkaldende egenskaber

- Konklusion/Sammendrag** : På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

Reproduktionstoksicitet

- Konklusion/Sammendrag** : På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

Teratogenicitet

- Konklusion/Sammendrag** : På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

Enkel STOT-eksponering

Ingen af bestanddelene er angivet.

Gentagne STOT-eksponeringer

Ingen af bestanddelene er angivet.

Aspirationsfare

Ingen af bestanddelene er angivet.

- Oplysninger om sandsynlige eksponeringsveje** : Ikke tilgængelig.

Potentielle akutte helbredspåvirkninger

- Øjenkontakt** : Forårsager alvorlig øjenirritation.
Indånding : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

| | | |
|-------------------|---|---|
| Hudkontakt | : | Kan forårsage allergisk hudreaktion. |
| Indtagelse | : | Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici. |

Symptomer forbundet med fysiske, kemiske og toksikologiske egenskaber

| | | |
|--------------------|---|--|
| Øjenkontakt | : | Alvorlige symptomer kan omfatte følgende: irritation, rødmen |
| Indånding | : | Ingen specifikke data. |
| Hudkontakt | : | Alvorlige symptomer kan omfatte følgende: irritation, rødmen |
| Indtagelse | : | Alvorlige symptomer kan omfatte følgende: mavesmerter |

Forsinkede og øjeblikkelige virkninger samt kroniske virkninger ved kortvarig og længerevarende eksponering

Eksponering i kort tid

| | | |
|---|---|---|
| Potentielle øjeblikkelige effekter | : | Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici. |
| Potentielle forsinkede effekter | : | Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici. |

Eksponering i lang tid

| | | |
|---|---|---|
| Potentielle øjeblikkelige effekter | : | Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici. |
| Potentielle forsinkede effekter | : | Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici. |

Potentielle kroniske sundhedseffekter

| | | |
|-------------------------------------|---|--|
| Konklusion/Sammendrag | : | På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt. |
| Generelt | : | Efter sensibilisering kan der optræde en kraftig allergisk reaktion ved efterfølgende eksponering for meget små mængder. |
| Kræftfremkaldende egenskaber | : | Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici. |
| Mutagenicitet | : | Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici. |
| Teratogenicitet | : | Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici. |
| Udviklingseffekter | : | Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici. |
| Fertilitets effekter | : | Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici. |

11.2 Oplysninger om andre farer
Ingen kendte

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

| | | |
|------------------------------|---|---|
| Konklusion/Sammendrag | : | Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. |
|------------------------------|---|---|

12.2 Persistens og nedbrydelighed

| | | |
|------------------------------|---|---|
| Konklusion/Sammendrag | : | Dette tensid i denne blanding er let bionedbrydelige. Preparatets tensid(er) opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed i henhold til Regulering (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler. Data til bekræftelse af dette er til disposition for medlemsstaternes kompetente myndigheder og vil kunne stilles til rådighed på direkte forespørgsel herfra eller på forespørgsel fra fabrikanter af vaske- og rengøringsmidler. |
|------------------------------|---|---|

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

| Produkt/ingrediens navn | LogPow | BCF | mulighed |
|--------------------------------|--------|-------|----------|
| Sodium Dodecylbenzenesulfonate | 3,32 | - | lav |
| Sodium Laureth Sulfate | 0,3 | - | lav |
| Octylisothiazolinone | 2,45 | - | lav |
| Methyl Alcohol | -0,77 | 10,00 | lav |

12.4 Mobilitet i jord

Fordelingskoefficient for jord/vand (KOC) : Ikke tilgængelig.

Mobilitet : Blandningen har en høj opløselighed

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Stofferne i denne blanding er hverken PBT/vPvB-stoffer.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Stofferne i blandingen har ikke hormonforstyrrende egenskaber i forhold andre organismer end målorganismerne, da det ikke opfylder kriterierne i afsnit B i forordning (EU) 2017/2100.

12.7 Andre negative virkninger

Ingen kendte

PUNKT 13: Bortskaffelse

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle råd og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i punkt 1 bør konsulteres for at få enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenerier.

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt

Metoder for bortskaffelse : Produktion af affald bør undgås eller minimeres hvor som helst, det er muligt. Bortskaffelse af dette produkt, opløsninger og eventuelle biprodukter bør til enhver tid overholde kravene i lovgivningen om miljøbeskyttelse og bortskaffelse af affald og alle regionale og lokale myndigheders eventuelle krav. Overskudsprodukter og produkter der ikke kan genbruges bortskaffes via en godkendt affaldsordning. Ubehandlet affald må ikke smides i kloakken med mindre det er fuldstændig i overensstemmelse med alle kompetente myndighedskrav.

Farligt Affald : Klassificeringen af produktet opfylder muligvis kriterierne for farligt affald.

Emballage

Metoder for bortskaffelse : Produktion af affald bør undgås eller minimeres hvor som helst, det er muligt. Affaldsemballage bør genbruges. Forbrænding eller deponering på losseplads bør kun overvejes, hvis gengivning ikke er muligt.

Særlige forholdsregler : Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde. Der

skal udvises omhu ved håndtering af tomme beholdere, som ikke er blevet rengjorte eller skyllede af. Tomme beholdere eller den indvendige beklædning kan indeholde rester fra produktet. Undgå spredning af spildt materiale og afstrømning og kontakt med jord, vandveje, afløb og kloakker.

PUNKT 14: Transportoplysninger

| | ADR/RID | ADN | IMDG | IATA |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 14.1 UN-nummer | - | - | - | - |
| 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) | Ikke reguleret. | Ikke reguleret. | Ikke reguleret. | Ikke reguleret. |
| 14.3 Transportfareklasser(r) | Ikke reguleret. | Ikke reguleret. | - | - |
| 14.4 Emballagegruppe | - | - | - | - |
| 14.5. Miljøfarer | Nej. | Nej. | Nej. | Nej. |

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren : Transport indenfor fabriksområdet: Transporter altid i lukkede, opretstående og sikrede beholdere. Personer, der transporterer produktet skal have kendskab til forholdsregler ved spild og uheld.

14.7 Bulktransport i henhold til IMO-dokumenter : Ikke tilgængelig.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

EU regulativ (EF) Nr. 1907/2006 (REACH)

Bilag XIV - Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse

Bilag XIV

Ingen af bestanddelene er angivet.

Særligt problematiske stoffer

Ingen af bestanddelene er angivet.

Bilag XVII - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, kemiske produkter og artikler : Ikke relevant.

Andre EU regler

Industrielle emissioner (integreret forebyggelse og : Ikke på listen

bekæmpelse af forurening) - luft

Industrielle emissioner : Ikke på listen

(integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) - vand

Ozonlagsnedbrydende stoffer (1005/2009/EU)

Ingen af bestanddelene er angivet.

Tidligere samtykke (PIC) (649/2012/EU)

Ingen af bestanddelene er angivet.

Seveso Direktiv

Dette produkt er ikke kontrolleret under Seveso-direktivet.

Nationale regler

Danmark – Kræftisiko : Ikke tilgængelig.

Mal-kode (1993) : 00 - 3

Beskyttelse baseret på MAL-kode : 00 - 3

Ifølge bekendtgørelsen om arbejde med kodenummererede produkter gælder følgende bestemmelser for brug af personlige værnemidler: Generelt Ved alt arbejde som kan indebære tilsmudsning skal handsker anvendes.

Forklæde/overtræksdragt/beskyttelsesdragt skal anvendes hvor der sker tilsmudsning i en sådan grad, at almindeligt arbejdstøj ikke beskytter effektivt mod hudkontakt med produktet. Hvis helmaske ikke anbefales skal ansigtsskærm anvendes ved stænkende arbejde. Eventuelt anvist øjenbeskyttelse bortfalder i såfald. Ved al sprøjtearbejde, hvor der er returspray (tilbageslag), skal der anvendes åndedrætsværn og ærmebeskyttere/forklæde/overtræksdragt/beskyttelsesdragt som anbefalet eller instrueret.

Anvendelse: Ved driftsstop, rensning og reparation af lukket anlæg, sprøjteboks eller kabine hvis der er risiko for kontakt med våd maling eller organiske opløsningsmidler. Ved anvendelse af spartel, pensel, rulle o.lign. for for- og efterbehandling i kabine eller bokse af typen eksisterende* anlæg hvis operatøren er i sprøjtezone. Der skal anvendes overtræksdragt. Ved sprøjtning i eksisterende* sprøjtebokse hvis operatøren er udenfor sprøjtezone. Der skal anvendes ærmebeskyttere og forklæde. Ved al sprøjtning med aerosoldannelse i kabine eller sprøjteboks, hvor operatøren er i sprøjtezone og ved sprøjtning udenfor lukkede anlæg, kabine eller boks. Der skal anvendes luftforsynet helmaske, overtræksdragt og hætte.

Tørring: Elementer til tørring/tørreovne, som midlertidigt er placeret f. eks. i en reolvogn, skal være forsynet med mekanisk udsugning, så dampe fra de våde emner ikke passerer arbejderes indåndingszone.

Polering: Ved polering af behandlede overflader skal støvfiltermaske anvendes. Ved maskinslibning skal der anvendes beskyttelsesbriller. Arbejdshandsker skal altid anvendes. Forsigtig Reglerne indeholder andre bestemmelser udover de ovennævnte. *Se regulativer.

Lavtkogende væsker : Ikke relevant.

Anvendelsesbegrænsninger : Må ikke anvendes erhvervmæssigt af unge under 18 år, jævnfør Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges farlige arbejde.

Bekendtgørelse Nr. 571 om aerosoler : Ikke relevant.

Listen over uønskede stoffer : Ikke på listen

Bemærkning : Ingen yderligere bemærkninger.
Internationale regelsæt

Liste over Kemiske våbenbestemmelser, del I, II og III Kemikalier

Liste over Kemiske våbenbestemmelser, del I Kemikalier

Ingen af bestanddelene er angivet.

Liste over Kemiske våbenbestemmelser, del II Kemikalier

Ingen af bestanddelene er angivet.

Liste over Kemiske våbenbestemmelser, del III Kemikalier

| Navn på indholdsstof | Status |
|----------------------|------------------|
| Triethanolamine | Optaget på liste |

Montreal protokollen

Ingen af bestanddelene er angivet.

Stockholmkonventionen om persistente organiske miljøgifte (POP)

Bilag A - Eliminering - Produktion

Ingen af bestanddelene er angivet.

Bilag A - Eliminering - Anvendelse

Ingen af bestanddelene er angivet.

Bilag B - Restriktioner - produktion

Ingen af bestanddelene er angivet.

Bilag B - Restriktioner - Anvendelse

Ingen af bestanddelene er angivet.

Bilag C - Utilsigtede - Produktion

Ingen af bestanddelene er angivet.

Rotterdam-konventionen om forudgående informeret samtykke (PIC)

Rotterdam-konventionen om forudgående informeret samtykke (PIC) - industriel

Ingen af bestanddelene er angivet.

Rotterdam-konventionen om forudgående informeret samtykke (PIC) - pesticid

Ingen af bestanddelene er angivet.

Rotterdam-konventionen om forudgående informeret samtykke (PIC) - meget farligt pesticid

Ingen af bestanddelene er angivet.

UN ECE Aarhus Protokol for POP'er og tungmetaller

Tungmetaller - Bilag 1

Ingen af bestanddelene er angivet.

POPs - Bilag 1 - Produktion

Ingen af bestanddelene er angivet.

POPs - Bilag 1 - Anvendelse

Ingen af bestanddelene er angivet.

POPs - Bilag 2

Ingen af bestanddelene er angivet.

POPs - Bilag 3

Ingen af bestanddelene er angivet.

Lagerliste

| | | |
|-------------------|---|---|
| Australien | : | Ikke bestemt. |
| Canada | : | Ikke bestemt. |
| Kina | : | Ikke bestemt. |
| Europa | : | Ikke bestemt. |
| Japan | : | Japan's Register (CSCL): Ikke bestemt. Japansk fortegnelse (ISHL): Ikke bestemt. |
| New Zealand | : | Ikke bestemt. |
| Filippinerne | : | Ikke bestemt. |
| Republikken Korea | : | Ikke bestemt. |
| Taiwan | : | Ikke bestemt. |
| Thailand | : | Ikke bestemt. |
| Tyrkiet | : | Ikke bestemt. |
| USA | : | Ikke bestemt. |
| Vietnam | : | Ikke bestemt. |

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering : Ikke relevant

PUNKT 16: Andre oplysninger

Forkortelser og initialord :

- ATE = Vurdering af Akut Toksicitet
- CLP = Lovgivning om Klassificering, Mærkning og Emballering af stoffer og blandinger [Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1272/2008]
- DMEL-værdi = Derived-Minimal-Effect-Level
- DNEL-værdi = Derived-No-Effect-Level
- EUH sætning = CLP-specificeret faresætning
- N/A = Ikke tilgængelig
- PBT = Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk
- PNEC-værdi = Predicted-No-Effect-Concentration
- RRN = REACH Registreringsnummer
- SGG = Segregation Group
- vPvB = Meget Persistente og Meget Bioakkumulerende

Procedure brugt til at opnå klassificeringen i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

| Klassificering | Begrundelse |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Eye Dam./Irrit. 2, H319 | På basis af testdata [OECD 438+160] |
| Skin Sens. 1, H317 | Kalkulationsmetode |
| Aquatic Chronic 3, H412 | Kalkulationsmetode |

Komplet tekst af forkortede H-sætninger

| | |
|------|--|
| H225 | Meget brandfarlig væske og damp. |
| H301 | Giftig ved indtagelse. |
| H302 | Farlig ved indtagelse. |
| H311 | Giftig ved hudkontakt. |
| H314 | Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. |

| | |
|--------|--|
| H315 | Forårsager hudirritation. |
| H317 | Kan forårsage allergisk hudreaktion. |
| H318 | Forårsager alvorlig øjenskade. |
| H330 | Livsfarlig ved indånding. |
| H331 | Giftig ved indånding. |
| H370 | Forårsager organskader. |
| H400 | Meget giftig for vandlevende organismer. |
| H410 | Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. |
| H412 | Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. |
| EUH071 | Ætsende for luftvejene. |

Fulde tekst af klassificeringer [CLP/GHS]

| | |
|-------------------|--|
| Acute Tox. 2 | AKUT TOKSICITET |
| Acute Tox. 3 | AKUT TOKSICITET |
| Acute Tox. 4 | AKUT TOKSICITET |
| Aquatic Acute 1 | KORTVARIG (AKUT) FARE FOR VANDMILJØET |
| Aquatic Chronic 1 | LANGTIDSFARE (KRONISK FARE) FOR VANDMILJØET |
| Aquatic Chronic 3 | LANGTIDSFARE (KRONISK FARE) FOR VANDMILJØET |
| Eye Dam. 1 | ALVORLIGE ØJENSKADER/ØJENIRRITATION |
| Flam. Liq. 2 | BRANDFARLIGE VÆSKER |
| Skin Corr. 1B | HUDÆTSNING/HUDIRRITATION |
| Skin Irrit. 2 | HUDÆTSNING/HUDIRRITATION |
| Skin Sens. 1 | HUDESSENSIBILISERING |
| Skin Sens. 1A | HUDESSENSIBILISERING |
| STOT SE 1 | SPECIFIK MÅLORGANTOKSICITET - ENKELT EKSPONERING |

Rådgiv om uddannelse, der er relevant til arbejdere for at sikre beskyttelse af sundhed og miljø

Arbejdere, der arbejder med produktet regelmæssigt og nyansatte skal gennemgå en regelmæssig træning eller introduktionsuddannelse i risici og forebyggelse heraf, og hvordan man opfører sig for at ikke udsætte sig selv og andre for fare. Omfanget af træning eller uddannelse bestemmes af arbejdsgiveren i overensstemmelse med lokale regler

| | | |
|-------------------------------|---|------------|
| Udskrivningsdato | : | 07.03.2023 |
| Udgivelsesdato/ Revisionsdato | : | 07.03.2023 |
| Dato for forrige udgave | : | 03.02.2022 |
| Version | : | 3.0 |

Bemærkning til læseren

Så vidt vi ved, er informationen i dette dokument rigtigt. Imidlertid kan hverken ovennævnte leverandør eller nogen af dennes underleverandører påtage sig nogen form for ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de her indeholdte oplysninger. Brugeren er alene ansvarlig for endeligt at afgøre, om et givent materiale er velegnet til formålet. Alle materialer kan udgøre ukendte farer og bør anvendes med forsigtighed. Selv om visse risici er beskrevet heri, kan vi ikke garantere, at disse er de eneste risici, der findes.